



## BE A PRO!

Le calzature "RED PRO" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012.

Calzature comode, leggere, con inserto in Infinergy di BASF che restituisce oltre il 55% di energia ad ogni passo.

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA



SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural CONFORT(1)

FORMA ANATOMICA CON CALZATA 11 MONDOPOINT



### NATE 01 FO SRC ESD R020019

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
Non presente

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



€ 113,30

### ASHER 01 FO SRC ESD R020029

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata


**PUNTALE**  
Non presente

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



€ 113,30

### CAELI 01 FO SRC ESD R020059

**TOMAIA**  
Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata

**PUNTALE**  
Non presente

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**  
PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 42



€ 113,30

**INTERSUOLA COMPOSTA DA MIGLIAIA DI CAPSULE CHE TRATTENGONO E RESTITUISCONO L'ENERGIA ACCUMULATA AD OGNI TUO PASSO.**

Infinergy®

Made with Infinergy® by BASF



PU/PU TECNOPOLIMERO LAST-GENERATION

## RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

| SRC (SRA+SRB) | SRA<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI CERAMICA<br>LUBRIFICANTE<br>H <sub>2</sub> O + DETERGENTE | Pianta | VALORI<br>NORMA                                                        | Red Pro                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|               |                                                                                             |        | ≡                                                                      |                          |
|               |                                                                                             |        | 0,32                                                                   | 0,68                     |
|               |                                                                                             |        | SRB<br>PIANO DI PROVA<br>PIANO DI ACCIAIO<br>LUBRIFICANTE<br>GLICERINA | Tacco<br>INCLINAZIONE 7° |
| 0,28          | 0,44                                                                                        |        |                                                                        |                          |
| Pianta        | ≡                                                                                           |        |                                                                        |                          |
|               | 0,18                                                                                        | 0,24   |                                                                        |                          |
|               | Tacco<br>INCLINAZIONE 7°                                                                    | ≡      |                                                                        |                          |
|               |                                                                                             | 0,13   | 0,15                                                                   |                          |

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

CANALI STABILIZZANTI MULTILIVELLO PER MIGLIORARE LA TENUTA ALLO SCIVOLAMENTO

TACCO PREFORMATO DI ALTEZZA 6 MM POLIFUNZIONALE

BATTISTRADA AD ANGOLO VIVO PER AUMENTARE LA TENUTA

## FOREMAN 01 FO SRC ESD R020047

**TOMAIA**  
Nylon traspirante con rivestimento protettivo

**PUNTALE**  
Non presente

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



€ 113,00

## GREG 02 FO SRC ESD R020037

**TOMAIA**  
New microfiber safety dry, idrorepellente traspirante

**PUNTALE**  
Non presente

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



€ 106,00

## CONNOR 01 FO SRC ESD R020067

**TOMAIA**  
Nylon traspirante con rivestimento protettivo

**PUNTALE**  
Non presente

**ANTIPERFORAZIONE**  
Non presente

**COPRISOTTOPIEDE**  
WOW GEL

**SUOLA**

PU/PU e Infinergy®

**MISURE**  
dalla 35 alla 48



€ 113,00