



MORE & LESS

Le calzature "PROFESSIONAL by U-POWER" sono studiate per chi opera in ambienti di lavoro dove puntale e antiperforazione di sicurezza non sono indispensabili, mantenendo comunque gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa UNI EN ISO 20347:2012. Calzature comode, leggere, con il battistrada delle soles resistenti agli idrocarburi, agli oli e antistatiche.

- + Comode
- Pesanti
- = PROFESSIONAL

by **U-POWER**
Don't worry... be happy!

wingtex

FODERA A TUNNEL D'ARIA



SOTTOPIEDE ANATOMICO

Natural
CONFORT11



STING GRIP 02 FO SRC UK10767

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



METAL FREE 100%
430 gr.
PESO:

€ 82,60



TONIC GRIP 02 FO SRC UK20767

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 47



METAL FREE 100%
420 gr.
PESO:

€ 79,60



AIR 01 FO SRC UK20749

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%
410 gr.
PESO:

€ 67,60



COMFORT GRIP01 FO SRC UK20759

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
Non presente
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
WOW
SUOLA
PU/PU U-GRIP®
MISURE
dalla 38 alla 47



METAL FREE 100%
410 gr.
PESO:

€ 70,00



PU/PU TECNOPOLIMERO
LAST-GENERATION
U-GRIP®

PU/PU SUPER GRIP SOLE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER	A
			≡	≡	
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,32	0,47	A
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,48	
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,21	B
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,17	

SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	VALORI NORMA	U-POWER	A
			≡	≡	
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,32	0,39	B
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,31	
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,20	B
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13	0,16	

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA
EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



SOFT

02 FO SRC TE20197

TOMAIA
Safety Dry idrorepellente

**SAFETY
DRY**

**METAL
FREE** 100%

PUNTALE
Non presente

ANTIPERFORAZIONE
Non presente

COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47

400 gr.



PESO:



€ 45,80

B